PROSAFE®

Reebok

MODELO
RBMX3262

TALLAS 25-31 CM

HYPERIUM WORK

FICHA TÉCNICA

CORTE
Textil y Sintético

Respirable, ultraligero ofrece un buen soporte, flexibilidad y durabilidad.

FORRO
Malla de nylon que absorbe la humedad.

PLANTILLA
MemoryTech Massage

Extraíble.
Ideal para absorber impactos.



CASCO
No metálico / Imperceptible.

COMP TOE
XTR COMPOSITE

El casco XTR provee espacio extra para los dedos del pie, lo cual lo hace muy cómodo.

ENTRESUELA
EVA

La amortiguación de la entresuela FuelFoam proporciona un paso en comodidad y soporte duradero.

SR ASTM F3445

SUELA SR
Hule resistente al resbalamiento.
La suela fue diseñada para tener un nivel superior de agarre en distintas superficies.

CONSTRUCCIÓN DE FABRICACIÓN
Pegado se distingue por su confort, ligereza y gran flexibilidad.

CALZADO DIELÉCTRICO
EH

Éste calzado provee al usuario una protección secundaria en riesgo de choque eléctrico.

CHASIS
Anti Torsión
provee mejor soporte.

CERTIFICADO
NOM-113-STPS-2009

NOM·STPS· CIATEC

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-18
SR-ASTM F3445

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Hule resistente al resbalamiento
Puntera de protección extra amplia, 100% calzado libre de metal.
Calzado Dieléctrico.

LIBRE DE METAL
Ojillos no metálicos.
Ideal para trabajos en donde se encuentren detectores de metal.

USO RECOMENDADO: Trabajo Extra Pesado